

Commuche

◇ FAX-370シリーズ ◇ FAX-320シリーズ ◇ FAX-315シリーズ ◇ FAX-210 ◇ FAX-2810

人の動きを感じて 新着情報をお知らせ!



NEW

新しいメッセージが1件あります。





FAX-370DW

業界初。

光る!

しゃべる!

知らせるセッサー

「えらべる!すっきり&たっぷりトレイ」

「えらべる!すっきり&たっぷりトレイ」

「らくらくインクリボン」で使いやすい

「ピュアホワイト液晶」でくっきり表示 「かんたんダイヤル」で使いやすい

「みるだけ受信」の高機能ファクス

NEW

NEW

「知らせるセンサー」

FAX-370DW

FAX-370DL ●普通紙ファクス&コピー ●デジタルコードレス子機 A4読取 A4記録 デジタル 子機

FAX-320DW FAX-320DL FAX-320TA

●普诵紙ファクス&コピー

A4読取 A4記録 デジタル 子機

FAX-315DW FAX-315DL ●普通紙ファクス&コピ-

●デジタルコードレス子機 A4読取 A4記録 子機

FAX-210

FAX-2810

●感熱紙ファクス&コピー

コンパクトな感熱紙ファクス

●デジタルコードレス子機 ※TAは対応していませ

Commuche

ちょっとしたことだけど、とことん、気がきくファクス。 便利でうれしい! 便利でうれしい!







※詳しくは9ページをご覧下さい。





B4送信も可能なレーザーファクス

40 1度にセットできる記録紙の枚数

●レーザーファクス&コピー&プリンタ

同じ書類を1回の操作で、複数の相手先に順次送信します。

イグノヘギムIC 留守中に入ったファクスを外出先 に転送できます。

原稿を拡大/縮小してコピーする

受話器を持たずに通話できます。

登録してある相手を、ディスプレイ上で検索し、ダイヤルすることができます。

電話番号を登録しておくと、ワンタッチでダイヤルすることができます。 デジタル留守録 頭出しの早いデジタル方式です。外出先 からもメッセージを再生することができます。

複数部コピー 複数部コピーができます。

紙がないときなど、ファクスをメ モリーに記憶します。

ファクス・電話自動切替

A4サイズ相当での印字可能枚

P12▶

P12▶

お持ちの電話機を接続して一緒に使うことができます。

子機と子機の間で双方向で内線

留守電に用件が入ると、登録した電話番号に転送します。

子機と親機(子機)と外線の相 手の3人で同時に通話ができます。 ※「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

業界初。「知らせるセンサー」で人の動きをキャッチ。 SM-370 m

新しい情報を光や声で知らせてくれる、たよれる気がきくファクスです。

こんな場面でこんなに気がきく!





お知らせするのは、新しい情報が入ってから1回のみ。知らせるセンサーはON/OFFが選べます。

新しい留守録があるとき





新着ファクスがあるとき







着信があったとき



インクリボンが少なくなる&きれる(なくなる)とき



おかえり伝言 お出かけの際にメッセージを吹き込んでおくと、 家族が帰宅したときに自動で再生してくれます。





お知らせするのは、センサーで検知後1回です。聞きなおすこともできます(検知後3分以内)。

家族の帰宅を携帯電話などを呼び出してお知らせします。



お知らせするのは、センサーで検知後1回のみです。帰宅通知には通話料金がかかります。



デジタル子機だからクリアな音質!

雑音が少なく聞き取りやすい!

親機と子機との通信にデジタル無線方式を採用。従来のアナ ログ方式の子機に比べて低い音から高い音まで、雑音の少な いクリアな音質で通話ができます。

安心の通話パワー設定!※

子機の電波状況がよくないときに 「通話パワー」 を設定することで、聞き取りやすさが改善されます。

(連続通話時間が約5時間(通常使用時の約7割)になることがあります)

無線LANとの干渉を避ける子機通信チャンネル設定!※

無線LANの通信速度が低下 する場合や通話状況がよくな いときに「子機通信チャンネルト を設定することで、無線LANと の干渉を避けたり、聞き取りや すく改善したりすることができます。


※これらの設定での改善具合は、使用環境により異なります。 設定はお客様ご自身で状況に応じて行っていただくものです。



ータイ番号の前に

事業者識別番号を自動的に

つけてダイヤル発信!



る周波数ホッピング方式を採用。 コードレス子機での内線はもち ろん、外線も盗聴の心配が少 なく、安心して通話ができます。



いろいろな場所に置けて タイムリーに雷話に出られる!

子機が多いとそれぞれの 部屋に置けるので、どこにいても すぐに電話に出られます。





わざわざ電話の

デジタル子機を増やせばさらに便利に!(増設は4台まで)

取り次ぎがラク

子機が多いといろいろな場所に置けるので、取り次ぎも便利。 どこで電話に出ても簡単に取り次ぐことができて安心です。




内線がスムーズ! 同時に話せる双方向子機間通話!

従来のアナログコードレス子機はトランシーバー方式の内線通 話でしたが、デジタル子機では子機同士で同時に話すことが 可能。家族間の連絡がスムーズになり、ストレスもなく便利です。

トリプル通話で外線と親機や子機の 3人で同時に話せる!

出られるね!

外線と親機や子機の3人での同時通話が可能。会話の幅も 広がり、快適なコミュニケーションを実現します。







※第三者が特殊な手段を講じた場合は、傍受される可能性があります。

ケータイ诵話 お得サービス機能

携帯電話への通話料金がおトク

携帯電話に電話をかけるとき、「固定電話 から携帯電話への通話サービス」を利用 するための事業者識別番号を、自動的 助かるわ に付けてダイヤルすることができます。

※お買い上げ時は、NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」が 設定されており、そのままご利用いただけます。(通話料はNTTコミ ュニケーションズのご利用分として請求されます。) 事業者識別番 号を変更して、他の同様のサービスをご利用になることもできます。

※ひかり電話サービスや直収電話サービスなど、ご利用の電話サービ スによって本機能をご利用になれない場合があります。

ナンバー・ディスプレイに対応!



電話に出る前に、かかってきた相手の電話番号を確認できます。「ナンバー・ディスプレイ」のご利用には、NTTとの契約が必要です(有料)。

●番号·名前表示機能

かかってきた相手の電話番号や、親機や子機の電話帳に 登録がある場合にはその名前がディスプレイに表示されます。

●コールバック機能

着信履歴を表示し、簡単にかけなおすことができます。

●非通知/公衆電話着信拒否機能(FAX-210は対応していません) 非通知や公衆電話で電話をかけてきた相手にお断りメッセージを流し、電話をきります。

「ナンバー・ディスプレイ」についてのお問い合わせ先

NTT東日本·NTT西日本 電話番号:116

- ●表示圏外着信拒否(FAX-210/315シリーズは対応していません) 表示圏外からかけてきた相手にはお断りメッセージを流し、電話をきります。
- ●ネーム・ディスプレイ機能 (FAX-370シリーズ親機)

電話帳に登録がなくても、かけてきた相手の名前がディスプレイに表示されます。

(発信者がNTTに通知届けを出していることが前提です) ※別途申し込み(有料)が必要です。

※電話帳に名前が登録してある相手から電話がかかってきた時は、電話帳に登録された名前が 優先して表示されます。

●鳴り分け機能 (FAX-210は対応していません)

相手によって着信音を変えることができます。※親機のみ



- ■フィー・ディスプレイをご利用いただくには、NTTへの申し込み(有料:工事費、月額使用料)が必要です。また、取扱説明書に従い「ナンバー・ディス プレイの設定」を必ず行ってください、ご利用の申し込みをされていても、設定をせずにお使いになると誤動作を起こす場合があります。詳しくは、商品の取扱

- 級円論をし取ください。

 ◆次のような場合、NTTナンバー・ディスプレイを申し込みできません。ダイヤルQ2・転送でんわなどのNTTサービスとの同時契約の場合。

 ◆次のような場合、NTTナンバー・ディスプレイを申し込んでも電話番号が表示されません。

 オペレーター扱いの通話(100番、106番)・海外からの通話・相手が番号非通知にした通話・公衆電話からの通話・コピー中やレボートなどのプリントアウト中。 ●ISDN回線をご使用の場合、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターが必要になります



普通紙ファクス&コピー

子機があと**2台**増設可能 (BCL-D40)

子機1台付便利モデル 子機があと3台増設可能

FAX-370DL

- ●普通紙ファクス&コピー
- ●デジタルコードレス子機1台 オープン価格※1 JANコード:4977766653909



ナンバー・ディスプレイ対応 A4記録













おもな機能











(子機) (親機) ※1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください

人の動きを検知する「知らせるセンサー(人感センサー)| が、新しい情報を光や声で知らせてくれます。ファクスか ら働きかけてくれるので見落としがなく、とても便利です。

知らせて

新しい留守録メッセージ

新しい着信

新着ファクス(メモリ受信)

リボン切れ(エラー)

- ・おかえり伝言
- ·帰宅通知
- くれるので安心 ※詳しくは4・5ページをご覧下さい
- ※5 2007年10月15日現在、日本国内向け

パーソナル普通紙ファクスにおいて(当社調べ)。 ※6 親機液晶のバックライトが光ります。



えらべる! すっきり&たっぷりトレイ

記録紙のセットの仕方をえらべる!

普段は折りたたんでしまえ、使うときだけ引き出して記録紙 をセットできるすっきりトレイ(5枚)。常にセットしておきたい 方にはたっぷりトレイ(40枚)。ニーズに応じて選んで使え るので、とても便利です。

すっきりトレイ





見やすい3.8インチの大型液晶!



必要な情報だけプリントする (みるだけ受信)

届いたファクスをまず液晶画面で確認。必要なものだけをプリントアウトできるから、 ファクス用紙やインクリボンを節約できます。





選べる文字サイズよく使う電話帳は見やすい文字サイズから選べます。

くっきり鮮やか「ピュアホワイト液晶

液晶画面は、白色バックライト付大型液晶。受信したファクスや文字を見やすく表示します。







デジタル子機でクリアな音質!

クリアな音質で 会話もはずむ

雑音が少なく聞き取りやすい

通話パワー設定! 子機通信チャンネル設定!



トリプル通話で会話が広がる 外線と親機や子機の3人で同時に話せる! ※「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

盗聴されにくく安心

よく使う子機は

明るく見やすいピュアホワイト液晶

明るい!見やすい! 「ピュア ホワイト液晶」を子機に搭載。 くっきり鮮やかな白色バッ クライト付液晶画面にカナ 文字3行、ピクトサイン(絵 文字)1行を表示。



子機どうしの内線がスムーズ 同時に話せる双方向子機間通話!

※詳しくは6・7ページをご覧下さい。

使える機能も充実!

ワンタッチで"ポン"と交換 「らくらくインクリボン

リボンとカセットが一体型になって、面倒だっ たインクリボンの交換が、カセットごとできるよう になりました。ワンタッチで"ポン"と入れるだけ のラクラク交換! しかも、A4サイズで約128枚 印刷できる42mのインクリボンに対応**。





きちんと充電できる 「子機無接点」

コードレス子機と充電台に金属の接点がない ので、接点汚れなどが原因で充電ができない といった心配がありません。



受話器を持たずに 「スピーカーホン通話 | ※子機のみとなります。

着信を声やメロディでお知らせ 選べる「着メロ♪ボイス」機能 ※ボイスは親機のみとなります。メロディの種数は11ページをご覧下さい。

寝ている子供を起こさない… 「おやすみモード」

とりたくない電話をおことわり 「おことわりボタン

迷惑電話などとりたくない電話がかかってきた 場合、このボタンを押せば「恐れ入りますが、 この電話を切らせていただきます」のメッセージ が流れて回線を自動的に切断します。またはチャ

電話を切るきっ かけを作ることが できます。

※子機はメッセージ



ケータイ通話お得サービス機能 携帯電話への通話料金がおトク! ※詳しくは6ページをご覧下さい。

ナンバー・ディスプレイに対応! ※詳しくは7ページをご覧下さい。



子機があと**2台**増設可能 (BCL-D40)



子機なし シンプルモデル (子機は対応していません)

FAX-320TA

●普通紙ファクス&コピー

オープン価格※1 JANコード:4977766653879



おもな機能



















**1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。
**2:NTTの「ナンバーディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。
NTTの各種サービスについての詳細はアページをご覧下さい。
**3:付属のリオンは10m(Aサイズ約3の批判)のお試し用リボンです。
**4:FAX-320DLは、子機を増設するとご利用になれます。

記録紙のセットの仕方をえらべる! えらべる! すっきり&たっぷりトレイ 普段は折りたたんでしまえ、使うときだけ引き出して記録紙を たっぷりトレイ

セットできるすっきりトレイ(5枚)。常にセットしておきたい方に (3) はたっぷりトレイ(40枚)。ニーズに応じて選んで使えるので、 とても便利です。











ワンタッチ"ポン"と交換「らくらくインクリボン」

リボンとカセットが一体型になって、面倒だっ たインクリボンの交換が、カセットごとできるよ うになりました。ワンタッチで"ポン"と入れる だけのラクラク交換!しかも、A4サイズで約 128枚分印刷できる42mのインクリボンに対応*。



デジタル子機でクリアな音質!

クリアな音質で 会話もはずむ

雑音が少なく聞き取りやすい

通話パワー設定! 子機通信チャンネル設定!

トリプル通話で会話が広がる

外線と親機や子機の3人で同時に話せる! ※「トリプル通話」とは「三者通話」のことです。

盗聴されにくく安心

子機どうしの内線がスムーズ 同時に話せる双方向子機間通話!

※詳しくは6・7ページをご覧下さい。

よく使う子機は

明るく見やすいピュアホワイト液晶

明るい!見やすい! 「ピュア ホワイト液晶 を子機に搭載。 くっきり鮮やかな白色バッ クライト付液晶画面にカナ 文字3行、ピクトサイン(絵 文字) 1行を表示。



使える機能も充実!

きちんと充電できる 「子機無接点」

コードレス子機と充電台に金属の接点がない ので、接点汚れなどが原因で充電ができない といった心配がありません。



とりたくない電話をおことわり

「おことわりボタン」

迷惑電話などとりたくない電話がかかってきた場合、

このボタンを押せば「恐れ入りますが、この電

話を切らせていただきます」のメッセージが流れて

回線を自動的に切断します。またはチャイム音を

流して、電話を切るきっかけを作ることができます。

※子機はメッセージのみ

受話器を持たずに 「スピーカーホン通話」

※子機のみとなります。

ボタンを押すだけ 「かんたんダイヤル

よく電話する相手先をあらかじめ登録しておけば、 あとはボタンを押すだけで即ダイヤル。電話番号 を押す必要がないワンタッチ操作なのでどなたに も使いやすいです。



ケータイ通話お得サービス機能 携帯電話への通話料金がおトク! ※詳しくは6ページをご覧下さい。

ナンバー・ディスプレイに対応! ※詳しくは7ページをご覧下さい。

着信を声やメロディでお知らせ 選べる「着メロ♪ボイス」機能

寝ている子供を起こさない…

「おやすみモード」

着信をメロディだけでなく、「声」でもお知らせ。メ ロディと合わせて47パターンの中からお好きなも のを選んで、着信音に設定でき、29曲のメロディ の中からお好きなものを保留音に設定できます。 ナンバー・ディスプレイとの組み合わせで、鳴り分 けや声分けも可能です。目覚まし時計代わりに使 える「目覚ましボイス」も6パターン搭載しました。

※ボイスは親機のみとなります。 子機のメロディは★印の6曲です。 個別の鳴り分けや声分けは親機のみとなります。

雷話でございまーす パパからでんわだよ おばあちゃんです~ ダンディーなパパだよ セクシーなママよ 非通知電話です 非通知だけど どうする?

起きてっ 朝よっ チュッ おはようございます きらきら足士 Good morning 3-3-7拍子

木枯らしのエチュード 四季より「春」★ ちょうちょう 春の声

アイネクライネ・ナハトムジーク第1楽章 クルミ割り人形より「花のワルツ」★

仰げば尊し 威風堂々 うれしいひなまつり 歓喜の歌(交響曲第九番) ハッピーバースディ

愛の喜び アヴェ・マリア★ 大きな古時計★ ガボット★ グリーンスリーブス 懐かしきケンタッキーの我が家 小フーガト短調 主よ人の望みよ喜びよ ダッタン人の踊りドナドナ メヌエット ノクターン第2番 白鳥の湖より「小さな白鳥の踊り」 故郷(ふるさと)

パーソナルファクス

便利な「かんたんダイヤル」機能など、 基本機能が充実のファクス。

FAX-315DW


デジタルコードレス子機2台 ※写真は記録紙トレイを外した状態です。 実際のご使用にあたっては記録紙トレイを付けてください。

オープン価格※1 JANコード:4977766649193 ボディカラー:ホワイト&シルバー 普通紙ファクス&コピー 子機があと**2台**増設可能 (BCL-D30K)。

子機1台付便利モデル 子機があと3台増設可能

FAX-**315DL** ●普通紙ファクス&コピー ●デジタルコードレス子機1台 オープン価格※1 JANコード:4977766649186











ピュアホワイト液晶 液晶画面は、 明るく見やすい 白色バックライト付液晶。

Commuche

店舗や

SOHO

最適

※1:オープン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください

NTTの各種サービスについての詳細は7ページをご覧下さい。

※2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ | サービスへの申し込み (有料) が必要です。

Commuche

かんたんダイヤル よく電話する相手先をあらかじめ 押すだけで即ダイヤル。

※3:付屋のリボンは10m(A4サイズ約30枚相当)の お試し用リボンです。 ※4:FAX-315DLは、子機を増設するとご利用になれます。

らくらくインクリボン

リボンとカセットが一体型に なって、ワンタッチで"ポン"と

入れるだけのラクラク交換


感熱紙ファクス

おもな機能

シンプルで使いやすい"感熱紙タイプ"

オープン価格※1 JANコード:4977766607582 ボディカラー:パステルホワイト 感熱紙ファクス&コピー(留守番電話機能・子機はありません)













※1:オーブン価格商品の価格は販売店へお問い合わせください。 ※2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。 NTTの各種サービスについての詳細は7ページをご覧下さい。

ビジネス複合機

コンパクトなボディに、B4送信も可能な高性能ファクスを搭載。 トータルコストで差がつくレーザープリント方式。

FAX-2810

希望小売価格73,500円(本体価格70,000円) JANコード:4977766634939 プリンタケーブル (パラレルまたはUSB) は同梱されておりません。 外形寸法:横幅374×奥行374×高さ262mm(突起部を除く)

ADF(自動原稿送り装置)

●レーザーファクス ●レーザープリンタ ●コピー











72/1-F6379-000





※2:NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスへの申し込み(有料)が必要です。

(詳しくは、ビジネス複合機総合カタログをご覧ください。)

JUSTIO

ブラザーコールセンター **図** フリーダイヤル: **0120-143-410** 受付時間 ● 9:00~20:00 (月~金) ● 9:00~17:00 (土・祝) *17:00 (土・元) *17:00 (土・

環境への配慮は、ブラザーの基本です。

OA機器の待機時消費電力削減を目指す

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない 効率的な製品を開発・普及させることを目的としています。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本カタログの掲載製品(FAX-315DL/DWをのぞく)が国際エネルギースタープログラムの対象製 品に関する基準を満たしていると判断します。

ブラザーのビジネス複合機は、(財)日本環境協会から

エコマーク商品に認定されています。(2007年10月現在) エコマークとは、環境保全に役立っと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。※FAX-2810



充電式電池をリサイクルに!

環境物品等の優先的購入を促進する「グリーン購入法」の判断基準に適合。

このカタログに掲載のブラザーのファクシミリ、ビジネス複合機は「グリーン購入法」 (国等による環境物品等の調達の推進等による法律) の基本方針 (平成19年2月2日の閣 グリーン購入法

様は、シスタスの出すべる時にグラルでは、 議決定)の判断基準を満たしています。(2007年10月現在) また、グリーン購入ネットワークが独自のグリーン購入ガイドラインを策定し、運営するGPN データベースにも登録しています。※このロゴマークはブラザーが独自に規定したマークです。

ブラザー製トナー/ドラムはリサイクル可能です。回収にご協力お願い申し上げます。 ブラザーでは環境保護に対する取り組みの一環としてトナーカートリッジとドラムユニットのリサイクルに取り組んでおります。使い終わりましたブラザー製トナー/ドラムがございましたら回収にご協力お願い申し上げます。 詳しくはホームページをご参照ください。

トナーカートリッジとドラムユニットの回収リサイクルのご案内

http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm


接続のしかた

1 ファクスの接続

今お使いの電話回線に接続してください。 ファクス専用の回線を引く必要はありません。

●ブランチ接続(並列接続)は**しない**でください。

ブランチ接続をすると、 正常に動作できなく なります。



2 電源コードの接続

●携帯電話の充電台などと同じコンセント に接続しないでください。

通話や子機の使用に不具合が起こる 場合があります。

3 外付け電話機の接続 (FAX-210のみ

外付電話端子に、外付けする 電話機の電話機コードを差し 込みます。

■普通紙ファクス

外付雷話接続端子



-つの電話回線に

4 構内交換機(PBX)、ホームテレホン、ビジネスホンの接続 例) 構内交換機(PRX)の場合

工事が必要です。 詳しくは、ホームテレホン・ビジネス ホンをお買い上げになった販売店・ メーカーへご相談ください。



5 ADSLの接続例

ADSL環境下でお使いの場合は、 右図の様にスプリッタを介してファ クスを接続して下さい。

スプリッタを介さず接続した場合は、 誤動作の原因になります。

- ・ADSLモデムの接続に従って下さい。
- ・AUDIL C AUDIAMING TEST (「FCV'。
 ・他の機器とのブラン手接続(途列接続)をしないで下さい。・スプリッタを2個使う配線は避けて下さい。
 ・IP電話機能付きのADSLモデムをお使いの方は、下記の注意事項をご参照ください。

■IP電話機能付きのADSLモデムにつないだ場合

■IF 電面(販用と付) との外口の上(フローンのいた・物コー ADSL モデン側の原因でナンバー・ディスアレイが正常に動作しなかったり、排帯電話やフリーダイヤルなどに電話がかけられなかったり、ファクス が正常に送受信できなかったりする場合があります。詳レくは、ご加入のIP電話事業者にお問い合わせください。

6 ひかり電話∗₁の接続例

*1 お住まいの環境により、 光ファイバー 配線方法や接続する 機器が異なる場合が あります。



主な仕様

		FAX-370DL/370DW	FAX-320DL/320DW	FAX-320TA	FAX-315DL/315DW				
形	式		送受信兼用	月卓上G3機					
	本体外形寸法 ^{※1} (横幅×奥行×高さ)	③たっぷりトレイ時 約302×223×380mm	2 2 302 136 302 136	0 1 1 020 1 1 220	約302×192×135mm				
	本体質量※3	・すっきりトレイ時:約2.7kg ・たっぷりトレイ時:約2.8kg	・すっきりトレイ時:約2.6kg ・たっぷりトレイ時:約2.7kg	・すっきりトレイ時:約2.6kg ・たっぷりトレイ時:約2.7kg	約3.1kg				
	本体消費電力**4	ピーク時:約170w以下 送信時:約11w コピー時:約16w 待機時:約2w 受信時:約16w							
本	動作環境			湿度:45~80%					
	伝送速度	9600/7200/4800/240	00bps(自動切換)	14400/12000/9600/72	200/4800/2400bps(自動切換)				
	電送時間※5	約1	5秒	約9	9秒				
	記録方式	熱転写記録方式 🗝 による普通紙記録							
体	記録紙サイズ	A4:210mm×297mm(A4普通紙)							
l TT	原稿サイズ幅	最大:210mm、最小:148mm							
	最大有効読取幅	208mm (A4)							
	最大有効記録幅	205mm							
	読取方式	密着イメージセンサーによる読取							
	走査線密度	主走査:8ドット/mm、副走査:15.4本/mm(Sファイン/写真/精細字)、7.7本/mm(ファイン/写真/細かい字)、3.85本/mm(標準)							
	圧縮方式		MH(モディフ:	,					
	電源			0V 50/60Hz					
	適用回線			話回線					
	使用周波数		2.4835GHz		2.40GHz~2.4835GHz				
	変調方式		ピング方式		周波数ホッピング方式				
	連続使用時間**7		時間		約7時間				
子	連続待機時間※7		0時間		約200時間				
	充電時間		時間		約12時間				
機	使用可能距離	約100m(見	通し距離)		約100m(見通し距離)				
	外形寸法 ^{※8} (横幅×奥行×高さ)	- 11.7	´充電器:約74×70×48mm		子機:約43×25×154mm/充電器:約74×79×65mm				
	質量	子機:約140g(電池含	で)/充電器:約125g		子機:約140g(電池含む)/充電器:約60g				

■感熱紙ファクス FAX-21 送受信兼用卓上G3機 **形** # 本体外形寸法**1 (横幅×奥行×高さ) 約299×233×135mm 実設置寸法**² (横幅×奥行×高さ) 約299×290×240mm 本体質量 送 信 時:約8w 受 信 時:約19w ピーク時:約110w以下 コピー時:約19w 本体消費電力 待機時:約4.5w以下 動作環境 温度:5~35℃、湿度:45~80% 伝送速度 9600/7200/4800/2400bps (自動切換) 電送時間 約15秒 感熱記録方式**□ (オートカッター付き) A4判:216mm×30m (ロール紙)まで対応。付属品は8m 記録方式 記録紙サイズ 原稿サイズ幅 最大:216mm、最小148mm 有効蒜取幅 208mm (A4) 有効記録幅 208mm 密着イメージセンサーによる読取 読取方式 走査線密度 主走査:8ドット/mm、副走査:15.4本/mm(Sファイン/写真)、7.7本/mm(ファイン/写真)、3.85本/mm(標準) データ圧縮方式 MH (モディファイドハフマン) AC 100V ± 10V 50/60Hz 電源 適用回線 一般電話回線

- 1:アンテナ部やその他突起部を除く。 2:アンテナ部、記録紙トレイ、ダストカバーやその他突起部を含み、記録紙を除く。

- 3:受話器、受話器コード、お試し用リボン10mを含む。 3:送信・受信・コピー動作の消費電力はA4判700字程度の標準原稿を使用して測定しています。 5:電送時間は、A4判700字程度の標準原稿を高速モード(9600bps、320TA/315DU315DWは14400bps)標準的画質(8ドット× 3.85本/mm)で送信したときの画質情報の電送時間です。実際の適信時間は原稿内容、相手機種、回線状態によって異なります。 記録(印字)には、リボンが必要です。詳しくは16ページをご参照ください
- :使用環境温度が20℃、12時間以上充電した時。
- 3:受話器、受話器コード、お試し用記録紙8m、原稿ホルダーを含む。
- 10:記録(印字)には、感熱ロール紙が必要です。詳しくは16ページをご参照ください。
- 注意事項〉
- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
- 製品の仕様およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
- ・液晶画面は全て合成写真です。 ・液晶画面は全て合成写真です。 ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできます)。また、当社は本製品
- に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
- ・「今電中は電話をかけたり受けたりすることだっきせん。FAX-210/320TAをお使いで停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合は、そちらをお使いいただけます。

 ◆商品には保証書がついています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管ください。
- ★製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- 本製品の/開修用!! 限能的回り環境は特別側に表現まれり度りそう。金紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。◆ 木体寸法については多少のバラフきが出る場合があります。◆ 付属のリボンは10m(A4サイズ約30枚相当)のお試し用リボンです。
- ●使用済みのリボンには印字した内容が白く残ります。廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印字した内容の保護に ご注意ださい。

 ◆Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標および登録商標です。

13

●その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

12













			子被		子機			(1 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		•
	機能名	機能概要	FAX-370DL JA FAX-370DW JA 親機	Nコード:4977766653909 Nコード:4977766653916 子機	FAX-320DL J/ FAX-320DW J/ 親機	ANコード:4977766653886 ANコード:4977766653893 子機	FAX-320TA JAN=-F:4977766653879		JANコード:4977766649186 JANコード:4977766649193 子機	FAX-210 JAN=-F:49777666
	記録方式		熱転写方式※1	こよる普通紙記録	熱転写方式※10	L による普通紙記録	熱転写方式※1による普通紙記録	熱転写方式※1	による普通紙記録	感熱紙記録方式※2
	記録紙セット枚数(すっきりトレイ時/たっぷりトレイ時) 1度にセットできる記録紙の枚数です。			(40枚まで		/40枚まで	5枚まで/40枚まで		10枚まで	感熱ロール紙 (約30m)
フ	自動給紙	1回のセットで複数枚の原稿を送信・コピーすることができます。		で、コピー:3枚まで		きで、コピー:3枚まで	ファクス送信:5枚まで、コピー:3枚まで		枚まで	10枚まで
ア	みるだけ受信(ディスプレイ受信)	受信したファクスを液晶で確認し、必要な内容だけ印刷できます。				_	-		_	_
	無鳴動受信	本体の設定で着信音を鳴らさずにファクス受信できます。	•		•		•		•	•
9	メモリー受信 ※3	記録紙がないときなど、メモリーに受信内容を蓄積します。		6 0枚まで		女まで	20枚まで		<u> </u>	
ス	一括送信	同じ書類を1回の操作で、複数の相手先に順次送信します。		100ヶ所		Xより 3ヶ所	103ヶ所		3ヶ所	_
機	メモリー送信 ※4	原稿をメモリーに読み込んでから自動的に送信します。	100791			•	1039777		•	_
#K	ファクス転送	受信したファクスを転送することができます。		•		•		_	•	
HE	ハーフトーン (写真モード)	写真やイラストも濃淡を生かしてきれいに再現します。	64階調 ※5		64階		64階調 ※5	64階		64階調 ※5
	スーパーファインモード		64階	阿 ※5	04陌	過 ※5	64階調 ※5	04P≜	· 10月 ※ 5	04階調 ※5
	拡大・等倍・縮小コピー ※4	新聞のように細かな文字も、きれいに送信・コピーします。	500/ 750/ 070/ 000/ 4	200/ 1000/ 1050/ 1500/	500/ 750/ 070/ 000/ du	000/ 1000/ 1050/ 1500/	50%,75%,87%,93%,100%,120%,125%,150%		000/ 1000/ 1050/ 1500/	
コピー機能		原稿を拡大/等倍/縮小してコピーすることができます。								等倍コピーのみ
	ソート付き複数部コピー ※4	1回の操作で、複数部のコピーができます。		Bまで -		部まで	99部まで		部まで	-
	ケータイ通話お得サービス機能 ※6	携帯電話に電話をかけるとき、「固定電話から携帯電話への通話サービス」を利用するための事業者識別番号を、自動的に付けてダイヤルすることができます。		<u> </u>		•	•		•	-
便	トリプル通話(三者通話)	子機と親機(子機)と外線の相手の3人で同時に話をすることができます。				•	_		•	_
彳	通話パワー設定 **7	子機の電波状況がよくないときに設定すると改善される場合があります。		<u> </u>		•	-		•	_
機	子機通信チャンネル設定 *7 *15	使用環境によって、無線LANの通信速度が低下する場合や子機での通話状況がよくないときなどに設定すると改善される場合があります。			•	•	_		•	-
能	知らせるセンサー(人感センサー)	センサーが人を検知して、必要な情報をお知らせしたり(着信あり、など)、おかえり伝言、帰宅通知などを行います。				_	_		_	_
	通話拒否(おことわり)	おことわりボタンを押して、迷惑電話をことわることができます。	メッセージ ※8/チャイム	メッセージ ※8	メッセージ ※8/チャイム	メッセージ ※8	メッセージ/チャイム ※8	_	_	-
	おやすみモード	外線からの着信音を鳴らさずに、留守応答します。※9	(•	•	•	•			-
	回線自動設定	ご利用中の電話回線の種類に合わせて自動設定します。	((•	•		•	•
	ディスプレイサイズ		3.8インチ(漢字対応)	カナ4行(文字3行十ピクト1行)	カナ3行(文字2行+ピクト1行)	カナ4行(文字3行十ピクト1行)	カナ3行(文字2行十ピクト1行)	カナ3行(文字2行+ピクト1行)	カナ4行(文字3行十ピクト1行)	カナ1行
	ディスプレイバックライト	バックライトが付いているので、暗いところでもディスプレイの内容を確認できます。	●(白色)	● (白色)	● (オレンジ)	● (白色)	● (オレンジ)	● (白色)	● (白色)	-
	双方向デジタルスピーカーホン	受話器を持たずに通話できます。		•	_	•	_	•	•	
基	スピーカー音量	スピーカー音量をボタン操作で簡単に調整できます。	4段階十切	4段階	4段階十切	4段階	4段階十切	4段階十切	4段階	3段階十切
*	着信音量	着信音量をボタン操作で簡単に調整できます。	4段階十切	4段階十切	4段階十切	4段階十切	4段階十切	4段階十切	4段階十切	3段階十切
7416	受話音量	受話音量をボタン操作で簡単に調整できます。	3段階	4段階	3段階	4段階	3段階	3段階	4段階	2段階
機	再ダイヤル(発信履歴) かけた電話番号を記憶し、簡単にかけなおすことができます。		10件	10件	10件	10件	10件	10件	10件	1件
能	かんたんダイヤル (ワンタッチダイヤル)	よくかける番号をあらかじめ登録しておくと、ワンタッチでダイヤルすることができます。	_	_	3件	_	3件	3件	_	4件
	短縮ダイヤル	よくかける番号をあらかじめ登録しておくと、簡単にダイヤルすることができます。	_	_	_	_	_	_	_	80件
_	電話帳ダイヤル	よくかける相手の名前や番号を登録し、ダイヤルすることができます。	100件×2番号	100件	100件	100件	100件	100件	100件	84件 ※10
	グループダイヤル	複数の番号を選択してグループ登録することができます。	_	_	5件	_	5件	5件	_	_
	電話帳転送	親機の電話帳を子機に、子機の電話帳を親機に1件ずつ転送(コピー)することができます。	•	•	•	•	_	_	_	-
ž ž	着信音選択	着信音をベル音やメロディの中から選ぶことができます。	51種類 ※11	7種類 ※12	51種類 ※11	7種類 ※12	51種類 ※11	54種類 ※11	7種類 ※12	4種類
	保留メロディ選択	保留中に流れるメロディを選ぶことができます。	2	9曲	29	9曲	29曲	3	2曲	_
7	モーニングメロディ	設定した時間にお好きなメロディが流れるようにできます。	3件	_	1件	_	1件	1件	_	_
ŧ	盗聴防止機能	デジタル信号を利用しているので、傍受されにくくなっています。				•	_		•	-
-	子機増設	子機を増やすことができます。	合計4台まで(DWは	あと2台、DLはあと3台)	あと3台) 合計4台まで(DWはあと2台、DLはあと3台)		_	合計4台まで(DWは	あと2台、DLはあと3台)	_
子	親子電話機能(内線通話)	親機と子機の間で内線通話することができます。					_		•	-
機	双方向子機間通話	子機と子機の間で双方向で内線通話をすることができます。(DLモデルは子機を増設するとご利用になれます。)		•		•	_		•	-
175%	保留転送	親機から子機、子機から親機、子機から子機へ外線を転送することができます。		•		•	-		•	_
	無接点充電	金属端子のない、無接点充電方式を採用していますので、ほこりに強く、きちんと充電できます。		•		•	_		_	_
留	録音時間	デジタルなので頭出しがすぐできます。	DSP方式(最	大57分) ※13	DSP方式(最	- 大11分) ※13	DSP方式(最大11分) ※13	DSP方式(最	大12分)※13	_
守	会話録音	通話中の内容を録音することができます。	● ※20	_	● ※20	_	•	● ※20	_	_
一面	オリジナル応答メッセージ	応答メッセージを自分で録音することができます。		 重類		 重類	2種類		 重類	-
話	留守録転送機能	留守番電話に用件が入ると、自動的に電話をかけ、転送先の電話機や携帯電話で用件を確認することができます。		•			•		•	_
能	外出先リモコン操作	外出先の電話やファクスを使い、ファクスを取り出したり、留守録を聞くことができます。				•	•		•	_
7	停電用電話機接続	停電の際に、停電用電話機を接続して、使用することができます。		_		_	•		_	•
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	外付け電話機接続	コードレス電話機などお手持ちの電話機を接続して一緒に使うことができます。		_	_	_	_		_	•
18	番号•名前表示	かけてきた相手の電話番号や登録がある場合は名前を液晶ディスプレイに表示します。	•	•	•	•	•	•	•	•
対ナ	着信履歴表示・コールバック	かかってきた電話番号などを記憶し、簡単にかけなおすことができます。	30件	30件	30件	30件	30件	30件	30件	10件
床ン	鳴り分けコール	登録された相手からの電話に対して着信音を変えることができます。	51種類 ※11	7種類 ※19	51種類 ※11	7種類 ※19	51種類 ※11	54種類 ※11	7種類 ※19	-
有イ	迷惑電話防止 ※15	登球された性子がつい電話に対して層に音を変えることができます。 迷惑指定登録された番号からの電話は、着信音が鳴りません。		7性類 ※ 19		/性規 ※ 19	●		7/性規 ※ 19	
料デ				•			•		•	_
*14 1		特定の相手からの着信に対して着信音を鳴らさずにファクスを受信します。				<u> </u>	•		<u> </u>	_
ラ	非通知/公衆電話/表示圏外 着信拒否 ※15	非通知や公衆電話/表示圏外からかけてきた相手に、お断りメッセージ※18を流し、着信音を鳴らさずに電話を切ります。	•		•	_	-		圏外はなし) 	_
Ļ	着信履歴プリント※15	記憶してある着信履歴を一覧にしてプリントアウトすることができます。	•	_		_	•	•	_	•
1	キャッチホン・ディスプレイ対応 **16	お話し中にかかってきたキャッチホンの相手の電話番号が確認できます。	_	•	•		•	•		•
	ネーム・ディスプレイ対応 ※17	電話帳に登録がなくても、かけてきた相手の名前を表示することができます。	•	_	-	_	_			_

- ※1:記録(印字)には、リボンが必要です。
- ※2:記録(印字)には、感熱ロール紙が必要です。
- ※3:A4判700字程度の標準原稿を標準的画質 (8ドット×3.85本/mm) で蓄積した場合の枚数です。 メモリーを留守録と共用しているため、録音がある場合メモリー受信の枚数は減少します。
- ※4:メモリー容量を超える原稿のコピー、メモリー送信はできません。 ※5:ディザ方式を採用しています。
- ※6:お買い上げ時は、NTTコミュニケーションズの「0033モバイル」(お申し込み定額料不要)が設定されて おります。事業者識別番号を変更して、他の同様のサービスをご利用になることもできます。
- IP電話サービスをご利用の場合、加入電話選択番号 (IP電話解除番号) を自動的に挿入することもで きます。ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用のお客様は本機能をお使いいただけません。 ※7:使用環境により改善具合は異なります。

14

※8:子機は通話中のみおことわりができます。 着信中:恐れ入りますが、この電話はおつなぎできません。 通話中:恐れ入りますが、この電話を切らせていただきます。

- ※9:ファクス通信完了音や内線着信音は鳴動します。
- : かんたんダイヤルと短縮ダイヤルを合わせた件数が、電話帳ダイヤルの件数となります。
- : 登録されているメロディは29種類 (FAX-315シリーズは32種類)、ボイスは18種類、ベルは4種類です。 : あらかじめ登録されているメロディは6種類、ベルは1種類です。
- ※13:1件あたりの最大録音時間は約3分です。
- : 7ページの注意事項をお読みください。 : 親機での設定となります。
- **%15**
- : 別途NTTのキャッチホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です(有料)。
- **17:別途NTTのネーム・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です(有料)。
 **18 非通知:「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知しておかけ直しください。」
- 公衆電話:「公衆電話からおかけになった電話は都合によりお受けできません。」
- 表示圏外:「恐れ入りますが、この電話はおつなぎできません。」 ※19:あらかじめ登録されているメロディは6種類、ベルは1種類です。(電話帳登録者か未登録者か での鳴り分けとなります)。
- ※20:トリプル通話(三者通話)で通話しているときは、録音できません。

■コードレス子機についてのご注意

- 対にもやめくにさい。 金属やコンクリートなど電波に影響を与えるものが、子機と親機の間にあると、雑音が入ったり、通 話が切れてしまうこともあります。できるだけ親機と子機が相互に見通せるところでご使用ください。

■電波について(FAX-320DL/DW、370DL/DW、315DL/DW)

●本製品は、2.40GHz~2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です

本製品には、それの日本では、できまれています。本製品には、それを正常は「FH-SS方式」、与干渉距離は80mです。本製品には、それを示す右記のマークが貼付されています。 この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、これらの機器がある環境では、電波 の干渉により、子機で通話中に音声が途切れたり聞き取りにくくなることがあります。また他の機器の動作や性能に影響を及ぼすこ

●本製品の使用周波数に関わるご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別 用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要す る無線局)が運用されています。 1.本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください

2.万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

2.4FH8

■リボンカートリッジ (リボン+カセット)

■ フゕート ソッ フ (リルフ+カセット)									
品名	PC-101	PC-201	PC-301	PC-401	PC-451	PC-551			
		3							
JANコード	4977766053426	4977766054164	4977766054409	4977766058681	4977766601009	4977766632485			
サイズ	A4 700枚相当(230m)	A4 420枚相当(135m)	A4 235枚相当(77m)	A4 144枚相当(47m)	A4 144枚相当(47m)	A4 128枚相当(42m)			
希望小売価格	4,200ฅ	2,520ฅ	2,415⊩	1,995ฅ	1,995ฅ	1,365ฅ			
対応ファクス	1350M	1550/1550CL	750*1シリーズ 760*2シリーズ 770J 800*3シリーズ	780*4シリーズ 790*5シリーズ 720*6シリーズ 730*7シリーズ	900CL/910シリーズ ^{*8} 920シリーズ ^{*9} 1000CL/1100 ^{*10} シリーズ 2000CL/2100 ^{*11} シリーズ	300シリーズ*12/ 350シリーズ*13/ 310/315シリーズ*14/ 360シリーズ*15/320DL/DW/TA 370DL/DW			

■リボンリフィル (詰め替え用リボン)

品名	PC-104RF	PC-204RF	PC-300RF	PC-304RF	PC-400RF	PC-404RF
	-			MI		I
JANコード	4977766053662	4977766054171	4977766054393	4977766054423	4977766058698	4977766058711
サイズ	A4 700枚相当(230m)	A4 420枚相当(135m)	A4 235枚相当(77m)	A4 235枚相当(77m)	A4 144枚相当(47m)	A4 144枚相当 (47m)
希望小売価格	4本入り 11,550 円	4本入り 7,035円	1本入り 1,680円	4本入り 6,300 円	1本入り 1,344円	4本入り 4,725 円
対応ファクス	1350M	1550/1550CL	750*1シリーズ 760*2シリーズ 770J 800*3シリーズ	750*1シリーズ 760*2シリーズ 770J 800*3シリーズ	780*4シリーズ/790*5シリーズ 720**シリーズ/730**シリーズ 900CL/910シリーズ**8920シリーズ**9 1000CL/1100*10シリーズ 2000CL/2100*11シリーズ	780 **・シリーズ/790 **・シリーズ 720 **・シリーズ/730 **・シリーズ 900CL/910 シリーズ **・920 シリーズ**9 1000CL/1100 **・シリーズ 2000CL/2100 **・シリーズ

- *5 *6 790シリーズとは790TA、790CL、790CLWのことを指します。 720シリーズとは720TA、720CL、720CLWのことを指します。
- **13 350シリーズとは350CL、350CLWのことを指します。 **14 310/315シリーズとは310TA、310DL、310DW、315DL、 315DWのことを指します。 **15 360シリーズとは3600L、360DWのことを指します。

/リボンはブラザー純正の交換リボンをお使いくださるようにお願いいたします。純正品以外のリボンにおける不具合のお問い合わせには対応しかおますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

■増設用コードレス子機

■・自政用コードレス)「成									
品名	BCL-400	BCL-500*1	BCL-500S*1	BCL-600K*2	BCL-700SR	BCL-900	BCL-D30K*3	BCL-D40	
	-0/	-07	_0/	-	-0/			5	
JANコード	4977766600859	4977766604956	4977766605731	4977766624336	4977766621762	4977766632478	4977766647120	4977766654579	
仕様	漢字液晶 (ACアダブター、バッテリー、充電器付き)	カナ液晶 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	カナ液晶 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	カナ液晶 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	漢字液晶 (ACアダプター、バッテリー、充電器付き)	白色バックライト付カナ液晶 (ACアダブター、バッテリー、充電器付き)	白色バックライト付カナ液晶デジタル方式 (ACアダブター、バッテリー、充電器付き)	白色バックライト付カナ液晶デジタル方式 (バッテリー、充電器付き)	
希望小売価格	18,900⊓	16,800ฅ	16,800⊓	16,800⊓	18,900⊓	16,800ฅ	16,800ฅ	16,800∄	
対応ファクス	FAX-900CL/ 910CL/910CLW/ 920CL/920CLW用	FAX-790CL/ 790CLW/ 1000CL/1100CL/ 1100CLW用	FAX-720CL/720CLW/ 790CL/790CLW/ 1000CL/1100CL/ 1100CLW用	FAX-730CL/ 730CLW/ 2000CL/2100CL/ 2100CLW用	FAX-2000CL/ 2100CL/ 2100CLW用	FAX-730CL/730CLW/ 300CL/300CLW/350CL/ 350CLW用	FAX-310DL/310DW/ 315DL/315DW/ 360DL/360DW用	FAX-320DL/320DW/ 370DL/370DW用	

■子機用バッテリー

品名	BCL-BT	BCL-BT30
		(
JANコード	4977766053785	4977766639910
希望小売価格	1,680ฅ	1,680⊓
対応子機	BCL-100/200/300/300D/ 400/500/500S/600/600K/ 700SR/900用	BCL-D30/D30K/D40用

■その他

CT-70	JAN⊐-F:4977766053792	用紙受けトレイ	FAX-170シリーズ/180シリーズ/190シリーズ/ 200シリーズ/210/750シリーズ/760シリーズ/770J用	4,725円
サーマックスペーパー	JAN⊐-F:4977766051743	感熱ロール紙(1インチ芯) A4判 30mロール2巻	FAX-170シリーズ/180シリーズ/190シリーズ/ 200シリーズ/210用	2,100円
SS-30	JAN⊐-F:4977766624541	留守番センサー	FAX-730シリーズ/300シリーズ/350シリーズ用	6,279円

STEP2



1年間無償保証 ファクス

ブラザーファクスは下記のアフターサービスメニューを用意しています。

故障かな?と思ったら……

STEP1 コールセンターへお電話ください。 取扱説明書の表紙に記載された、フリーダイヤル〈コールセンター〉へお電話ください。 お客様の商品の状態を、お電話による質疑応答により診断します。

修理が必要と診断された場合 48時間以内に、故障機の回収手配。※1 事前にお客様のご都合をお伺いし、宅配便による故障機の回収を手配します。 お客様によるサービスセンターへの持ち込みは不要です。

ご希望に応じて、貸出機のサービスもご用意。*2 修理期間中に電話、ファクスがないと困るというお客様には、貸出機をご用意します。 宅配便手配の際にお申し付けください。

を制度する。 7日間以内に修理品を返送。 弊社到蕭後、7日間以内にお客様へ修理完了品をお返しします。 ※1 一部地域を除く ※2 正常作動の確認・整備もした機械

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

ブラザーのホームページ

http://www.brother.co.jp

ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

FAQや取扱説明書のダウンロードはこちら。

http://solutions.brother.co.jp

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

55 0120-161-170

受付時間 ●9:00~20:00(月~金) ●9:00~17:00(土:祝) *日曜及び当社(ブラザー販売業)休日は除く ご購入前のお問い合わせ窓口:https://regist.brother.jp/ContactUs/i_d/fax_ans.html

ブラザー販売(株)情報機器事業部:

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 関越/048-640-3654 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6543-9120 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560 受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日及び当社(ブラザー販売(株))休日は除く)

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

WALE WAS TO THE WAS THE WAS

https://regist.brother.jp/

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、各種サポートやキャンペーン情報など、いち早くお知らせします。



安全にお使いいただくために

- ●ご使用の前に「取扱説明書」を必ずお読みください。●水、湿気、湯気、ほごり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。 ●コードレス子機付きの商品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室、集中治療室など)では ご使用にならないでください。
- ■お買い求め、ご相談は、

2007年10月現在